



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Mit Mittelwand, abschließbar.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) \pm 38,4 cm

Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

Standardmäßig mit Sockelversteller. Durchgehende Griffleiste in Alu-Silberfarben. Lieferung teilmontiert.

Türen mit Glasausschnitt oben und unten.

OPTIONEN

■ Dekorgruppe 2

■ Front Dekore Preisgruppe 2

■ Einlegeboden (zusätzlich)

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	5 OH
BREITE	240 cm
GESAMTHÖHE	204 cm
TIEFE	62 cm
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	6
ANZAHL FESTE BÖDEN	2
GEWICHT	100 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial
melaminharzbeschichtet
mit robuster
Kunststoffkante



Auszugsichere
Zapfenbodenträger



Schiebetüren verschließbar



Standardmäßig mit Schloss
und Griff, 1 OH mit Schloss
oder Griff



Korpus ab Werk fest
verdübelt und verleimt für
schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8
mm starke Rückwand



Leichtgängige Schiebetüren