

LEHRERFÄCHERSCHRANK, 5 OH (B 100 CM/T 44 CM), UNTEN TÜREN MODELL 4273.950



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

Lehrerfächer und Türen einzeln abschließbar.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) $\hat{=}$ 38,4 cm

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Einlegeboden (zusätzlich)
- Front weiß, beschreibbar
- Schloss mit Stiftzylinder-Wechselkern
- Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)
- Türen verschiedenfarbig

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	5 OH
BREITE	100 cm
GESAMTHÖHE	204 cm
TIEFE	44 cm
ANZAHL FÄCHER	6
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	2
GEWICHT	126 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.ASS.DE

LEHRERFÄCHERSCHRANK, 5 OH (B 100 CM/T 44 CM), UNTEN TÜREN MODELL 4273.950



VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Metall-Topfscharnierbänder mit 240° Öffnungswinkel



Optional mit robustem Stahlsockel



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Standardmäßig mit Schloss und Griff, 1 OH mit Schloss oder Griff



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand