

SCHULTISCH, ZWEISITZIG (130X50/55 CM) MODELL 7220



STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Mittelsäulen-Untergestell mit Doppelrohr, Seitenteile Rundrohr: 30/2 mm. Plattenträger Stahlwinkel: 30/30/3 mm. Quersteg Ovalrohr: 50/20/2 mm, als Blende eingeschweißt. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit Kunststoff-Bodenschoner.

Mit Plattenunterstützung mittig und Mappenhaken beidseitig.

Hinweis: Eine Kombination der Ausstattungsoptionen Buchablagekorb und Stuhlaufhängung ist nicht möglich.

OPTIONEN

- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatte beleimt mit Massivholzkante, Einleimer ballig
- Tischplatte WOODMARK, 21,5 mm
- Tischplatte Kompaktplatte 12 mm
- Tischplatte Multiplex beleimt, 20 mm
- Filz-Bodenschoner
- Tischgestell verchromt
- 0303 Buchablagekorb, glanzverzinkt klein
- 0831 Stuhlaufhängung für C-Form Stühle
- 0837 Stuhlaufhängung für FLEX Stühle
- 0200 Stuhlaufhängung für PAGHOLZ® Gleitkufenstühle

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

FEMB level:2017 (Level 3)

GRÖSSEN

GRÖSSE	2	3	4	5	6	7
TISCHBREITE	130 cm					
TISCHHÖHE	52 cm	58 cm	64 cm	70 cm	76 cm	82 cm
TISCHTIEFE	50/55 cm					
STAPELBARKEIT	-	-	-	-	-	-
ANZAHL SITZPLÄTZE	2	2	2	2	2	2
GEWICHT	13 kg	14 kg	14 kg	15 kg	15 kg	16 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.ASS.DE

SCHULTISCH, ZWEISITZIG (130X50/55 CM) MODELL 7220



VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte
melaminharzbeschichtet mit
robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte
melaminharzbeschichtet mit
ASSODUR®-Kante



Optional Kompaktplatte als
Tischplatte



Optional Tischplatte Multiplex
melaminharzbeschichtet



Optional Tischplatte
melaminharzbeschichtet mit
Massivholzkante



Optional mit Filz-
Bodenschoner



Inklusive einem Mappenhaken
pro Sitzplatz



Optional WOODMARK
Tischplatte in bruchfester
Qualität



Durch Mittelsäulengestell
beidseitig bestuhlbar