

# MEHRZWECKTISCH, ZWEISITZIG (160X70 CM) MODELL 1960.167



## EIGENSCHAFTEN

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Stärke: 25 mm. Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattenstärke von 25 mm.

C-Form Doppelsäulen-Untergestell, Seitenteile Ovalrohr: 50/30/2 mm. Querstege Rechteckrohr: 40/20/2 mm. Ausleger oben Rechteckrohr: 50/30/2 mm. Quersäule Vierkantrohr: 30/30/2 mm. Gestell vorbereitet zur Aufnahme diverser Anbauteile. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit Bodenschoner mit Trittschutz.

## OPTIONEN

- Filz-Bodenschoner
- Bodenausgleichsteller
- Bodenbefestigung
- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- CPU-Halter
- Verbindungsbeschlag für Tisch-an-Tisch Kombination
- 6-fach Schukosteckdose
- Kabelsteigkanal
- Kabelschlupp
- Kabeldurchlass, Ø 80 mm
- Kabeldurchlass, Ø 90 mm
- Gitterkabelkanal

## NORM

DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

## GRÖSSEN

GRÖSSE	TISCHHÖHE	TISCHBREITE	TISCHTIEFE	GEWICHT	STAPELBARKEIT
72 cm	72 cm	160 cm	70 cm	37 kg	-

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.


# MEHRZWECKTISCH, ZWEISITZIG (160X70 CM) MODELL 1960.167



## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte  
melaminharzbeschichtet mit  
robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte  
melaminharzbeschichtet mit  
ASSODUR®-Kante



Bodenschoner mit integriertem  
Trittschutz



Durch C-Form kein Stören der  
Tischbeine beim Ein- und  
Aussteigen