

# KOMBISCHRANK, 5 OH (B 80 CM/T 60 CM), UNTEN 2-TÜRIG, OBEN OFFEN MODELL 4486.650



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante.

Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH)  $\pm$  38,4 cm

2-türig, oben offen, beidseitig einzeln abschließbar, mit Mittelseite.

## OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Einlegeboden (zusätzlich)
- Griff PG 2
- Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

## TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	5 OH
BREITE	80 cm
GESAMTHÖHE	204 cm
TIEFE	60 cm
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	6
ANZAHL FESTE BÖDEN	2
GEWICHT	104 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.ASS.DE

# KOMBISCHRANK, 5 OH (B 80 CM/T 60 CM), UNTEN 2-TÜRIG, OBEN OFFEN MODELL 4486.650



## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial  
melaminharzbeschichtet mit  
robuster Kunststoffkante



Durchgehende, stabile  
Schließstange ab 3 OH



Auszugsichere  
Zapfenbodenträger




Metall-Topfscharnierbänder  
mit 240° Öffnungswinkel



Standardmäßig mit Schloss  
und Griff, 1 OH mit Schloss  
oder Griff



Optional mit robustem  
Stahlsockel



Verzugsfestigkeit durch 8 mm  
starke Rückwand



Korpus ab Werk fest verdübelt  
und verleimt für schnellen  
Aufbau vor Ort