


KOMBI-HÄNGEREGISTRATURSCHRANK, 5 OH (B 80 CM/T 44 CM)

MODELL 4155.650



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante.

Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) \pm 38,4 cm

Obere 2 OH 2-türig, einseitig abschließbar, untere 3 OH mit Hängeregistratur, mit Zentralverschluss.

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Einlegeboden (zusätzlich)
- Griff PG 2
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|--------|
| ORDNERHÖHE | 5 OH |
| BREITE | 80 cm |
| GESAMTHÖHE | 204 cm |
| TIEFE | 44 cm |
| ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN | 1 |
| ANZAHL FESTE BÖDEN | 1 |
| GEWICHT | 78 kg |

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.ASS.DE

KOMBI-HÄNGEREGISTRATURSCHRANK, 5 OH (B 80 CM/T 44 CM)


MODELL 4155.650



VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Durchgehende, stabile Schließstange ab 3 OH




Auszugsichere Zapfenbodenträger




Metall-Topfscharnierbänder mit 240° Öffnungswinkel



Standardmäßig mit Schloss und Griff, 1 OH mit Schloss oder Griff



Optional mit robustem Stahlsockel



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand



Inklusive Hängeregisterauszug



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort