

ZEITSCHRIFTENSCHRANK MIT MITTELWAND, ABSCHLIESSBAR, 5 OH MODELL 4399.850



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm. Abschließbar, Sicherheitsschloss mit Wechselzylinder (bei 1 OH wahlweise Schloss oder Griff).

Bogengriff in chrom matt (96mm).

Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

Oben mit 12 Zeitschriftenfenklappen. Unten 2-türig 2 OH, beidseitig einzeln abschließbar.

OPTIONEN

- Griff PG 2
- Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)
- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Einlegeboden (zusätzlich)

TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	5 OH
BREITE	120 cm
GESAMTHÖHE	204 cm
TIEFE	44 cm
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	2
ANZAHL FESTE BÖDEN	6
GEWICHT	80 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.ASS.DE

ZEITSCHRIFTENSCHRANK MIT MITTELWAND, ABSCHLIESSBAR, 5 OH MODELL 4399.850



VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial
melaminharzbeschichtet mit
robuster Kunststoffkante



Metall-Topfscharnierbänder
mit 240° Öffnungswinkel



Auszugsichere
Zapfenbodenträger



Optional mit robustem
Stahlsockel



Standardmäßig mit Schloss
und Griff, 1 OH mit Schloss
oder Griff



Korpus ab Werk fest verdübelt
und verleimt für schnellen
Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm
starke Rückwand