

# ZEITSCHRIFTENSCHRANK, OHNE MITTELWAND, ABSCHLIESSBAR, 5 OH MODELL 4398.950



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm. Abschließbar, Sicherheitsschloss mit Wechselzylinder (bei 1 OH wahlweise Schloss oder Griff).

Bogengriff in chrom matt (96mm).

Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

Oben mit 12 Zeitschriftenfenklappen. Unten 2-türig 2 OH, beidseitig einzeln abschließbar.

## OPTIONEN

- Griff PG 2
- Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)
- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Einlegeboden (zusätzlich)

## TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	5 OH
BREITE	100 cm
GESAMTHÖHE	204 cm
TIEFE	44 cm
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	2
ANZAHL FESTE BÖDEN	3
GEWICHT	70 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.ASS.DE

# ZEITSCHRIFTENSCHRANK, OHNE MITTELWAND, ABSCHLIESSBAR, 5 OH MODELL 4398.950



## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial  
melaminharzbeschichtet mit  
robuster Kunststoffkante



Metall-Topfscharnierbänder  
mit 240° Öffnungswinkel



Auszugsichere  
Zapfenbodenträger



Optional mit robustem  
Stahlsockel



Standardmäßig mit Schloss  
und Griff, 1 OH mit Schloss  
oder Griff



Korpus ab Werk fest verdübelt  
und verleimt für schnellen  
Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm  
starke Rückwand