

THEKENSCHRANK (B 100 CM/T 42 CM/H 115 CM) MODELL 4605.950



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.
Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.
Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante.
Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.
Raumteiler mit 2 Schiebetüren, zurückgesetzter Mittelseite und 6 offenen Kleingefachen oben, Türen abschließbar.

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Einlegeboden (zusätzlich)
- Griff PG 2
- Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|--------|
| ORDNERHÖHE | 3 OH |
| BREITE | 100 cm |
| GESAMTHÖHE | 115 cm |
| TIEFE | 42 cm |
| ANZAHL | 2 |
| VERSTELLBARE BÖDEN | |
| GEWICHT | 80 kg |

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.ASS.DE

THEKENSCHRANK (B 100 CM/T 42 CM/H 115 CM) MODELL 4605.950




VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial
melaminharzbeschichtet mit
robuster Kunststoffkante




Schiebetüren verschließbar



Optional mit robustem
Stahlsockel



Auszugsichere
Zapfenbodenträger



Verzugsfestigkeit durch 8 mm
starke Rückwand



Korpus ab Werk fest verdübelt
und verleimt für schnellen
Aufbau vor Ort



Leichtgängige Schiebetüren