

# MONOSÄULENTISCH, HÖHENVERSTELLBAR (75X65 CM) RECHTECK

## MODELL 7612.076



### EIGENSCHAFTEN

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Stärke: 25 mm.

**Hinweis:** Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattenstärke von 25 mm.

Tischaufnahmeplatte, Stahlblech: 3,0 mm.

Tischsäule, pneumatisch höhenverstellbar, quadratisch: 67 x 67 mm. Höhenverstellung mittels Sicherheitshandauslöser unter der Tischplatte. Tischsäule epoxidharzbeschichtet.

H-Form Untergestell, Quersteg Rechteckrohr: 100/40/3 mm. Kufen U-Profil: 40/2 mm. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit 2 Bodenschonern mit Antirutschbeschichtung vorne und 2 Bodenschonern mit Niveaueausgleich hinten. Hinten zusätzlich mit 2 Rollen.

Tischplattenform: rechteckig

### OPTIONEN

- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatten-Dekore Preisgruppe 2
- Tischplatte Kompaktplatte 12 mm

### NORM

DIN EN 15372

FEMB level:2017 (Level 3)

### GRÖSSEN

TISCHBREITE	75 cm
TISCHHÖHE	70-110 cm
TISCHTIEFE	65 cm
STAPELBARKEIT	-
ANZAHL SITZPLÄTZE	1
GEWICHT	19 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.ASS.DE

# MONOSÄULENTISCH, HÖHENVERSTELLBAR (75X65 CM) RECHTECK


## MODELL 7612.076



### VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Kompaktplatte als Tischplatte




Sicherheitshandauslöser verhindert unbeabsichtigtes Auslösen der Höhenverstellung



Druch 2 Rollen an der Fuß-Hinterkante fahrbar, bei leichter Neigung



Stufenlos höhenverstellbar im Bereich von 70-110 cm



Auch als mobiles Rednerpult einsetzbar