

OFFICE SCHREIBTISCH, ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR, LINKS (200X160 CM) MODELL 5585.208



STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Max. Belastbarkeit der Tischplatte: 100 kg.

Mittelsäulen-Untergestell elektromotorisch höhenverstellbar, Rechteckstahlrohr. Hubgeschwindigkeit: 38 mm/s (ohne Last). Hublast pro Säule: 800 N.

Klappbare Metall-Kabelwanne unter der Tischplatte inkl. 6-fach Schukosteckdose mit 3 m Kabelzuleitung. Gestell pulverbeschichtet. Stahlkufen mit Kunststoff-Bodenschoner mit Niveaueausgleich.

Tischplattenform: L-förmig

OPTIONEN

- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2
- Tischplatte HPL beleimt
- 0904 Kabeldurchlass, Ø 80 mm
- 3035.002 Kabeldurchlass, Ø 90 mm
- CPU-Halter
- 0163 Kabelschlupp
- Tischgestell Schwarz 9005
- Tischgestell Weiß 9016
- Handschalter mit Memoryfunktion

NORM

GS-zertifiziert gem. EK5/AK3 13-01

GRÖSSEN

TISCHHÖHE	62-127 cm
TISCHTIEFE	80 cm
PLANMASS	200x160 cm
STAPELBARKEIT	-
ANZAHL SITZPLÄTZE	1
GEWICHT	86 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.ASS.DE


OFFICE SCHREIBTISCH, ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR, LINKS (200X160 CM) MODELL 5585.208




VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte
melaminharzbeschichtet mit
robuster Kunststoffkante



Handschalter mit Auf- und Ab-
Funktion oder optional mit
Memoryfunktion



Verdecktes Kabelmanagement
durch klappbare Kabelwanne



Bodenschoner mit
Niveauegleich zum
einfachen Ausgleichen von
Bodenunebenheiten



Kollisionsschutz minimiert das
Risiko von Schäden beim Auf-
und Abfahren



Passendes Zubehör:
Frontblende Modell 2050.202



Stufenlos und leise
höhenverstellbar im Bereich
von 62-127 cm