



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Abschließbar, Sicherheitsschloss mit Wechselzylinder (bei 1 OH wahlweise Schloss oder Griff).

Bogengriff in chrom matt (96mm).

**Hinweis:** 1 Ordnerhöhe (OH)  $\hat{=}$  38,4 cm

## OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Griff PG 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Einlegeboden (zusätzlich)
- Schloss mit Stiftzylinder-Wechselkern

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

## TECHNISCHE DATEN

<b>ORDNERHÖHE</b>	1 OH
<b>BREITE</b>	80 cm
<b>HÖHE AUFSATZSCHRANK</b>	40 cm
<b>HÖHE</b>	38 cm
<b>KOMBIAUFSATZSCHRANK</b>	
<b>TIEFE</b>	60 cm
<b>ANZAHL VERSTELLBARE</b>	0
<b>BÖDEN</b>	
<b>GEWICHT</b>	28 kg

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial  
melaminharzbeschichtet  
mit robuster  
Kunststoffkante



Standardmäßig mit Schloss  
und Griff, 1 OH mit Schloss  
oder Griff



Metall-Topfscharnierbänder  
mit 240° Öffnungswinkel



Auszugsichere  
Zapfenbodenträger



Korpus ab Werk fest  
verdübelt und verleimt für  
schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8  
mm starke Rückwand