

POSTFÄCHERSCHRANK, 5 OH (B 80 CM/T 44 CM), UNTEN TÜREN

MODELL 4479.650



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

Lehrerfächer und Türen einzeln abschließbar.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) $\hat{=}$ 38,4 cm

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Einlegeboden (zusätzlich)
- Griff PG 2
- Schloss mit Stiftzylinder-Wechselkern
- Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	5 OH
BREITE	80 cm
GESAMTHÖHE	204 cm
TIEFE	44 cm
LICHTES MASS	88x24x38 cm
FÄCHER	
ANZAHL FÄCHER	36
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	2
ANZAHL FESTE BÖDEN	1
GEWICHT	89 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH

info@ass.de

WWW.ASS.DE

POSTFÄCHERSCHRANK, 5 OH (B 80 CM/T 44 CM), UNTEN TÜREN MODELL 4479.650



VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial
melaminharzbeschichtet mit
robuster Kunststoffkante




Metall-Topfscharnierbänder
mit 240° Öffnungswinkel



Optional mit robustem
Stahlsockel



Korpus ab Werk fest verdübelt
und verleimt für schnellen
Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm
starke Rückwand