

FLÜGELTÜREN-AUFSATZSCHRANK, 2 OH (B 61 CM/T 44 CM), 1-TÜRIG, ABSCHLIESSBAR MODELL 4203.420



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.
Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.
Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm. Abschließbar, Sicherheitsschloss mit Wechselylinder (bei 1 OH wahlweise Schloss oder Griff).
Bogengriff in chrom matt (96mm).
Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) $\hat{=}$ 38,4 cm

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Griff PG 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Einlegeboden (zusätzlich)
- Schloss mit Stiftzylinder-Wechselkern

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	2 OH
BREITE	61 cm
GESAMTHÖHE	79 cm
HÖHE	79 cm
AUFSATZSCHRANK	
TIEFE	44 cm
ANZAHL	1
VERSTELLBARE BÖDEN	
GEWICHT	28 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.ASS.DE

FLÜGELTÜREN-AUFSATZSCHRANK, 2 OH (B 61 CM/T 44 CM), 1-TÜRIG, ABSCHLIESSBAR MODELL 4203.420



VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Standardmäßig mit Schloss und Griff, 1 OH mit Schloss oder Griff




Metall-Topfscharnierbänder mit 240° Öffnungswinkel



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand