

CLASSEUR SUSPENDU COMBINÉ, 5 HC (P 60 CM) MODÈLE 4156.650



VERSION STANDARD

Corps, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chants en plastique de 1 mm, épaisseur 19 mm.

Panneau arrière, panneau de particules 3 plis (E1), revêtu de résine de mélamine, hautement résistant à l'abrasion, rainuré sur tout le pourtour, épaisseur 8 mm.

Panneau arrière, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, rainuré sur tout le pourtour, épaisseur 8 mm.

Matériau caisson, plinthe et portes en panneau de particules 3 couches (E1), mélaminé, épaisseur du matériau 19 mm. Caisson et tablettes avec bord en plastique de 1 mm, portes avec bord en plastique de 2 mm.

Armoire avec socle.

Remarque : 1 hauteur de classeur (OH) \pm 38,4 cm

2 HC supérieurs à 2 portes, verrouillables d'un côté, 3 HC inférieurs avec dossier suspendu, avec verrouillage central.

OPTIONS

- Groupe de décors 2
- Décor de façade Groupe de prix 2
- Tablette (supplémentaire)
- Poignée PG 2
- Réglage du socle

STANDARD

DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR DE CAISSON	5 HC
LARGEUR	80 cm
HAUTEUR TOTALE	204 cm
PROFONDEUR	60 cm
NOMBRE D'ÉTAGÈRES RÉGLABLES	1
NOMBRE D'ÉTAGÈRES FIXES	1
POIDS	93 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.



A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM

CLASSEUR SUSPENDU COMBINÉ, 5 HC (P 60 CM) MODÈLE 4156.650



AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



matériau du plateau en mélaminé avec chants robustes en plastique



Barre de verrouillage de haute qualité



Supports d'étagères résistants à l'arrachement




Paumelles métalliques à boîtier avec angle d'ouverture de 240



1 armoire OH avec poignée ou serrure




En option, socle en acier robuste



résistance à la déformation grâce à un panneau arrière de 8 mm d'épaisseur



Tiroir pour dossiers suspendus inclus



corps solidement chevillé et collé en usine