

# ARMOIRE À PORTES BATTANTES (P 44 CM) MODÈLE 4441.640



## VERSION STANDARD

Corps, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chants en plastique de 1 mm, épaisseur 19 mm.

Panneau arrière, panneau de particules 3 plis (E1), revêtu de résine de mélamine, hautement résistant à l'abrasion, rainuré sur tout le pourtour, épaisseur 8 mm.

Panneau arrière, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, rainuré sur tout le pourtour, épaisseur 8 mm.

Portes, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 2 mm, épaisseur 19 mm.

Poignée courbe chromée mate

**Remarque :** 1 hauteur de classeur (OH)  $\pm$  38,4 cm

Armoire avec socle.

## OPTIONS

- Groupe de décors 2
- Décors de façade Groupe de prix 2
- façade HPL encollée
- Tablette (supplémentaire)
- Poignée PG 2
- Réglage du socle
- Socle en acier (argent chromé 9006)

## STANDARD

DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

## DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR DE CAISSON	4 HC
LARGEUR	80 cm
HAUTEUR TOTALE	165 cm
PROFONDEUR	44 cm
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	8
NOMBRE D'ÉTAGÈRES RÉGLABLES	2
POIDS	78 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.



A2S-Furnishing Systems Ltd.  
ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.A2S.COM

# ARMOIRE À PORTES BATTANTES (P 44 CM) MODÈLE 4441.640



## AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



matériau du plateau en  
mélaminé avec chants  
robustes en plastique



1 armoire OH avec poignée ou  
serrure




Paumelles métalliques à boîtier  
avec angle d'ouverture de 240



Supports d'étagères résistants  
à l'arrachement




Barre de verrouillage de haute  
qualité



En option, socle en acier  
robuste



corps solidement chevillé et  
collé en usine



résistance à la déformation  
grâce à un panneau arrière de  
8 mm d'épaisseur