

# SOLID TABLE DE PONT, HAUTE (140X80 CM) MODÈLE 3112.148



## VERSION STANDARD

**Remarque :** système entièrement démontable.

**Remarque :** le nombre de places assises se réfère à la combinaison avec le banc SOLID correspondant.

Plateau et parties latérales, panneau de particules 3 couches (E1) selon DIN EN 312, mélaminé selon DIN EN 14322, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 2 mm, épaisseur : 38 mm. Difficilement inflammable, certifié selon la norme DIN 4102-B1.

Bandeau, panneau de particules 3 couches (E1) selon DIN EN 312, mélaminé selon DIN EN 14322, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 2 mm, épaisseur : 19 mm. Difficilement inflammable, certifié selon la norme DIN 4102-B1.

Avec passage de câbles intégré sous le plateau de table, à l'arrière.

Incl. repose-pieds au centre, en acier inoxydable, chromé.

## OPTIONS

- Fixation au sol
- Décors de table groupe de prix 2
- Passe-câbles, Ø 80 mm
- Prise de courant double avec port USB
- Prise de courant double avec connexion réseau

## STANDARD

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372 (Tische), DIN EN 16139 (Bänke)

## TAILLES

LARGEUR DE LA TABLE	140 cm
HAUTEUR DE LA TABLE	110 cm
PROFONDEUR DE LA TABLE	80 cm
EMPILABILITÉ	-
NOMBRE DE PLACES ASSISES	2
POIDS	88 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.



A2S-Furnishing Systems Ltd.  
ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.A2S.COM

# SOLID TABLE DE PONT, HAUTE (140X80 CM) MODÈLE 3112.148




## AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



Plateau de table mélaminé  
avec bord en plastique robuste



Passage de câbles latéral en  
option



Fixation au sol en option



Avec passage de câbles  
intégrés, à l'arrière



Repose-pieds inclus pour  
poser confortablement les  
pieds



En option, deux prises d'étage  
avec port USB ou connexion  
réseau : au centre



matériau du panneau support  
difficilement inflammable selon  
la norme DIN 4102 B1