

SOLID TABLE DE PONT, HAUTE (200X80 CM) MODÈLE 3112.208



VERSION STANDARD

Remarque : système entièrement démontable.

Remarque : le nombre de places assises se réfère à la combinaison avec le banc SOLID correspondant.

Plateau et parties latérales, panneau de particules 3 couches (E1) selon DIN EN 312, mélaminé selon DIN EN 14322, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 2 mm, épaisseur : 38 mm. Difficilement inflammable, certifié selon la norme DIN 4102-B1.

Bandeau, panneau de particules 3 couches (E1) selon DIN EN 312, mélaminé selon DIN EN 14322, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 2 mm, épaisseur : 19 mm. Difficilement inflammable, certifié selon la norme DIN 4102-B1.

Avec passage de câbles intégré sous le plateau de table, à l'arrière.

Incl. repose-pieds au centre, en acier inoxydable, chromé.

OPTIONS

- Fixation au sol
- Décors de table groupe de prix 2
- Passe-câbles, Ø 80 mm
- Prise de courant double avec port USB
- Prise de courant double avec connexion réseau

STANDARD

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372 (Tische), DIN EN 16139 (Bänke)

TAILLES

LARGEUR DE LA TABLE	200 cm
HAUTEUR DE LA TABLE	110 cm
PROFONDEUR DE LA TABLE	80 cm
EMPILABILITÉ	-
NOMBRE DE PLACES ASSISES	4
POIDS	110 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.



A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM

SOLID TABLE DE PONT, HAUTE (200X80 CM) MODÈLE 3112.208



AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



Plateau de table mélaminé
avec bord en plastique robuste



Passage de câbles latéral en
option



Fixation au sol en option



Avec passage de câbles
intégré, à l'arrière



Repose-pieds inclus pour
poser confortablement les
pieds



En option, deux prises de
courant avec port USB ou
connexion réseau : à gauche et
à droite



matériau du panneau support
difficilement inflammable selon
la norme DIN 4102 B1