

TABLE DE CLAVIER MODÈLE 7790



VERSION STANDARD

Plateau, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 3 mm, épaisseur : 25 mm.
Piétement en forme de C réglable en hauteur, parties latérales en tube ovale : 50/30/2 mm et 100/25/2 mm. Entretoise en tube ovale plat : 100/20/1,5 mm, soudée comme cache. Piétement revêtu de résine époxy, avec protection de sol avec marchepied. Réglage de la hauteur par crans au moyen d'une fermeture à déclic verrouillable.

OPTIONS

- Protections de sol en feutre
- Montage au sol
- Canal d'énergie

TAILLES

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| TAILLE | 5 | 6 | 7 |
| LARGEUR DE LA TABLE | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
| HAUTEUR DE LA TABLE | 70 cm | 76 cm | 82 cm |
| PROFONDEUR DE LA TABLE | 72 cm | 72 cm | 72 cm |
| EMPILABILITÉ | - | - | - |
| NOMBRE DE PLACES ASSISES | 2 | 2 | 2 |
| POIDS | 46 kg | 46 kg | 46 kg |

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.



A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM

TABLE DE CLAVIER MODÈLE 7790




AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES




Protections de sol avec protection intégrée des marches



Gestion des câbles cachée grâce au canal d'énergie



Réglable en hauteur au moyen d'un dispositif de blocage



Pied à musique intégré



Grand espace pour les jambes en position fermée